

ELECTROBOMBA PERIFERICA




PK

La bomba periférica confiable, fácil de usar y económica. Ideal para la distribución del agua con pequeños tanques de presión, para riego de huertos, jardines, etc. La bomba se debe proteger de factores eléctricos y la intemperie.

Características

Tipo Agua: Limpia
 Aplicación: doméstic
 o
 Uso: Superficie



Impulsor en Bronce de acople estríado

Límites de empleo:

Temp. del líquido: -10 °C a +60 °C
 Temp. ambiente hasta +40 °C
 Altura aspiración hasta 8 m.
 Funcionamiento continuo S1

CODIGO ECUAIMCO	MODELO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE-FASE	MAX AMP	SUCC / DESC (PULG)	Q ==>							USO		
							m3/h	0	0.3	1.5	3.0	3.6		4.2	
							lpm	0	5	25	50	60	70		
07731	PKm60-MD	0.5	110V MONOF	6.5	1 x 1	H ==>	m.	30	29	20.5	9.5	5		GEN	
03896	PKm65	0.75	110V MONOF	11.5				55	50	31	8			GEN	
03898	PKm80	1.0	110V MONOF	13.0				70	66	46	22			GEN	
03899			220V MONOF	6.5										GEN	
03892	PKm100	1.5	220V MONOF	9.0				85	80	60	35	25	15	GEN	