

BOMBA CENTRÍFUGA AUTOASPIRANTE SERIE JV.

Bomba auto-aspirante de tipo centrífugo apropiada para el suministro de agua (aunque esté mezclada con gas) en pequeñas instalaciones domésticas, acopladas a tanques, para la transferencia de líquidos y el vaciado de grupos; utilizadas también para la jardinería.



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION

Corpo pompa	ghisa
Pump body	cast iron
Cuerpo bomba	fundición
Corps de pompe	fonte
Supporto motore	ghisa o alluminio ghisa
Motor bracket	cast iron or aluminium cast iron
Soporte motor	fundición o aluminio fundición
Support moteur	fonte ou aluminium fonte
Girante	Noryl® o ottone
Impeller	Noryl® or brass
Rodete	Noryl® o latón
Turbine	Noryl® ou laiton
Tenuta meccanica	ceramica-grafite
Mechanical seal	ceramic-graphite
Sello mecánico	cerámica-grafito
Garniture mécanique	céramique-graphite
Albero motore	acciaio AISI 416
Motor shaft	stainless steel AISI 416
Eje motor	acero AISI 416
Arbre moteur	acier AISI 416
Temperatura del liquido	0 - 50 °C
Liquid temperature	
Temperatura del líquido	
Température du liquide	
Pressione di esercizio	max 6 bar max 8 bar
Operating pressure	
Presión de trabajo	
Pression de fonctionnement	



MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR

Motore 2 poli a induzione
2 pole induction motor
Motor de 2 polos a inducción
Moteur à induction à 2 pôles

1~ 230V-50Hz
 con termoprotettore
 with thermal protection
 con protección térmica
 avec protection thermique

Classe di isolamento
Insulation class
Clase de aislamiento
Classe d'isolation

F

Grado di protezione
Protection degree
Grado de protección
Protection

IP44

Modelo	P2 motor (CV)	I (A)	Caudal en m3/h					
			0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6
			ALTURA MANOMETRICA					
JV10	1	4,7	47	42	37	32	26,7	10